

# Avvolgibile in Alluminio coibentato con poliuretano media densità **Tipo A 37**

*Bloccaggio Stecca*




standard  
con tappo  
laterale spillato


Tempi di consegna 15 gg lavorativi.

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.


## Guide, terminali e accessori compatibili




**Guida in alluminio A53**  
GUAL..53M  
22 x 53 mm




**Guida in alluminio A14**  
GUAL..14M  
14 x 28 mm




**Guida in alluminio A25**  
GUAL..25M  
20 x 25 mm



**Terminale in alluminio 9 x 55**  
TERAL..09M  
55 mm



**Terminale in pvc**  
TERPVCRIgMI  
7 x 7 mm



**Catenacciolo per terminale**  
CATTER000  
150 mm

### Caratteristiche tecniche

Misura nominale	Diametro di arrotolamento	Ingombro (mm) ø 40	Ingombro (mm) ø 60	Profilo A 37
8 x 37 mm	<p>Diametri calcolati con molla mini</p>	altezza -> diametro	altezza -> diametro	
Spessore alluminio		1000 -> 105	1000 -> 115	
c.ca 0,27 mm		1200 -> 115	1200 -> 125	
Peso per mq		1300 -> 120	1300 -> 125	
c.ca 2,8 Kg		1400 -> 120	1400 -> 130	
Barre per 1mt di altezza		1500 -> 126	1500 -> 130	
27		1600 -> 130	1600 -> 133	
Larg. massima consigliata		1700 -> 130	1700 -> 138	
2500 mm		1800 -> 135	1800 -> 140	
		1900 -> 136	1900 -> 145	
		2000 -> 141	2000 -> 145	
		2200 -> 148	2200 -> 150	
		2400 -> 151	2400 -> 155	
		2600 -> 156	2600 -> 162	
	2800 -> 161	2800 -> 168		
	3000 -> 166	3000 -> 172		
	3300 -> 172	3300 -> 180		